

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-27777
 Heitronic LED Anbau Downlight AURORA 10 Watt weiß
 4002940277777
 Anbau Downlights mit rundum seitlichem Lichtaustritt
 für Halo auf der Decke und Einwurftriebter
 Aluminium, weiß pulverbeschichtet, PMMA Diffusor satiniert
 Frontring weiß
 Anbauversion nur für trockene Räume

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Kunststoff PMMA / aluminum, plastic PMMA
Produktfarbe	matt/ frosted
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Außendurchmesser in mm	95
Aufbauhöhe in mm	60

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 12-42V
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	90
Nennleistungsaufnahme in W	10
Bemessungsleistungsaufnahme in W	10
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Zahl der Schaltzyklen	25000
Energieeffizienzklasse	G
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	12-42V
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	73x33x22

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	710
Bemessungslichtstrom in lm	710
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,5
--	-----

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Verbindungsleitung in mm	160
--------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	105
Tiefe Einzelverpackung in mm	105
Höhe Einzelverpackung in mm	65

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	545
Tiefe Versandkarton in mm	340
Höhe Versandkarton in mm	230
Bruttogewicht Versandkarton in kg	17,46
Palettenabnahme in Stk	1000

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----