

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



28019
LED Unterbauleuchte SASKIA 3er Set 3x 6W silber wa
4002940280197

3er-Set inkl. trafo mit 10-fach Verteiler und 1,5 m
mit je 1,5 m Verbindungskabel + Mini-Stecker
eine Leuchte inkl. integriertem Sensorschalter
hochwertige Verarbeitung
matte Lichtaustrittsfläche
kompakte Abmessungen

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405403990
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff, Metall / plastic, metal
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	192,00
Produktbreite in mm	112
Produkttiefe in mm	10

Elektronische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	12V DC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	450
Nennleistungsaufnahme in W	18
Bemessungsleistungsaufnahme in W	18
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Leistung in W	18
Trafo Spannung primär in V	100-240
Trafo Spannung sekundär in V	12
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Maße in mm	112x192x12,5mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	108
Nennlichtstrom in lm	810
Bemessungslichtstrom in lm	263
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	100

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	19
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0,1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	1,0
Quecksilbergehalt in mg	0
Farbkonsistenz in SDCM	6
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120

Verpackungsinhalt / Zubehör

Verteiler	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1500
Länge Verbindungsleitung in mm	1500

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	275
Tiefe Einzelverpackung in mm	90
Höhe Einzelverpackung in mm	130

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	565
Tiefe Versandkarton in mm	465
Höhe Versandkarton in mm	275
Bruttogewicht Versandkarton in kg	20,16
Palettenabnahme in Stk	400

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254