

**Angaben**

**Daten**

Artikelnr.	45861
Artikelbezeichnung	flexible Kunststoff-Schlauchleitung H05VV-F 3G1.5m
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940458619
	flexible Leitung
	Norm VDE 281-5(=HD 21,5 S3, IEC 227-)
	Nennspannung 300/300V
	Aderzahl Querschnitt 3G1,5
	Isolier/Mantelwerkstoff PVC/PVC
	Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2
	Verwendung in trockenen Räumen für den Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringem mechanischen Beanspruchungen
	flexible Leitung
	Norm VDE 281-5(=HD 21,5 S3, IEC 227-)
	Nennspannung 300/300V
	Aderzahl Querschnitt 3G1,5
	Isolier/Mantelwerkstoff PVC/PVC
	Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2
	Verwendung in trockenen Räumen für den Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringem mechanischen Beanspruchungen



**Allgemeine Produktinformationen**

Zollpos.	85444290000
Ursprungsland/-region	IT
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja

**Abmessungen Produkt in mm**

Produktlänge in mm	50.000,00
Außendurchmesser in mm	8,2

**Elektronische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	300/300V
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

**Lichttechnische Daten**

dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

#### **Verpackung**

Verpackungsart

Folienverpackung / film packaging

#### **Abmessung VE-Karton in mm**

Bruttogewicht Versandkarton in kg

5

#### **VPE**

Losgrößenrundungsfaktor

1

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**