

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-37268
 Heitronic LED Sockelleuchte Bonita 600mm 8,5 Watt
 4002940372687
 Hohe Beleuchtungsqualität bei geringem Materialaufwand.
 Die seitlich schmal sichtbare opale Leuchfläche bietet Orientierung
 ohne zu blenden und beleuchtet die gesamte Umgebung.
 Aluminium, pulverbeschichtet
 PC, opal
 Bodenbefestigung vollständig im Sockel verborgen
 Passender IP68 Kabelverbinder Art.Nr. 45608

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94052190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium-pulverbeschichtet, PC opal / Aluminum-powder coated,
Produktfarbe	ānthrazit RAL 7016 / anthracite RAL 7016
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	170
Produkthöhe in mm	600
Produkttiefe in mm	138

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	42
Nennleistungsaufnahme in W	8,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	8,5
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Energieeffizienzklasse	F
Trafo Leistung in W	10
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	26-40V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Maße in mm	65,5x60x18

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	480
Bemessungslichtstrom in lm	480
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Zündzeit in Sekunden	0,3
----------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	170
Tiefe Einzelverpackung in mm	210
Höhe Einzelverpackung in mm	630

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	230
Tiefe Versandkarton in mm	650
Höhe Versandkarton in mm	370
Bruttogewicht Versandkarton in kg	4,2
Palettenabnahme in Stk	20

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	2
-------------------------	---