

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)

VO-501325
 Heitronic Kabelverbinder mit Steckklemmen 3-polig
 4002940021196
 Gehäuse aus Polyamid, Messing und Silikon
 einsatzfähig mit Klemmen - kein Schrauben nötig
 einfaches Verbinden von Versorgungsleistungen aus PVC|Silikon
 Kabeldurchführungen von Ø9-12mm, mit Silikondichtungsringen
 verwendbar für Spannungen bis 450 V, max. 16 A
 auch für Erdkabel mit einem Querschnitt von 0,5-2,5mm²
 wasserresistent nach IP68-Zertifizierung
 beständig gegen Frost und in den meisten im Boden
 vorkommenden Säuren
 wetterfestes, flammwidriges und UV-beschichtetes Material
 geeignet für den Einsatz im Außenbereich
 Housing made of brass and silicone
 ready for use with clamps - no screwing necessary
 easy connection of PVC|silicone utilities
 Cable bushings from Ø9-12mm, with silicone sealing rings
 usable for voltages up to 450 V, max. 16 A
 quick connection of PVC, silicone or rubber utilities
 also for underground cables with a cross-section of 0.5-2.5mm²
 water-resistant according to IP68 certification
 resistant to frost and most acids found in soil
 usable suitable for outdoor use



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	8544429090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Polyamid (66), Messing, Silikon / polyamide (66), brass, silicone
Produktfarbe	Schwarz, Grün / black, green
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	68

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	87,70
Produkthöhe in mm	24,2

Elektronische Daten

Spannung in V	450
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	450V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	16000

Lichttechnische Daten

dimmbar	nein / no
---------	-----------

Verpackung

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	91
Tiefe Einzelverpackung in mm	31
Höhe Einzelverpackung in mm	29

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	420
Tiefe Versandkarton in mm	300
Höhe Versandkarton in mm	350
Bruttogewicht Versandkarton in kg	15,84
Palettenabnahme in Stk	6864

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	429
-------------------------	-----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.