

## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)

VO-501241  
 Heitronic LED Wand- und Deckenleuchte TELLA anthra  
 4002940020663  
 Die hochwertige Ausführung aus Aluminium Druckguss mit opaler PC-Abdeckung gewährleistet eine lange Lebensdauer auch in robuster Anwendung  
 Durch die abgesetzte Montageplatte scheint die Leuchte vor der Wand zu schweben  
 Keine Wandaufhellung durch konsequent flache Lichtaustrittsfläche  
 Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, PC opal  
 Aluminium pressure-die-cast, powder coated. Opal polycarbonate  
 Downwards light emission  
 Warm-white LED 15 W. Integral driver.  
 Indoor and outdoor applicable (IP65)



### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054990900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium-Druckguss, PC opal / Aluminium pressure-die-cast, anthrazit(RAL7016) / anthracite(RAL7016)
Produktfarbe	
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

### Abmessungen Produkt in mm

Produkttiefe in mm	41
Außendurchmesser in mm	270

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	350
Nennleistungsaufnahme in W	14
Bemessungsleistungsaufnahme in W	14
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	22
Trafo Spannung primär in V	100-240V AC, 50-60Hz
Trafo Spannung sekundär in V	48V DC, 350mA
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	65
Trafo Maße in mm	41x25x77

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1000
Bemessungslichtstrom in lm	1000



## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

---

Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	5
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	96

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Montagematerial	Ja
-----------------	----

### Verpackung

---

Verpackungsart	Weißer Karton mit HEITRONIC Aufkleber / white box with heitronic sticker
----------------	--

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	310
Tiefe Einzelverpackung in mm	310
Höhe Einzelverpackung in mm	70

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	325
Tiefe Versandkarton in mm	305
Höhe Versandkarton in mm	330
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,48
Palettenabnahme in Stk	72

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	4
-------------------------	---

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**