# Produktdatenblatt

| Angaben | Daten |
|---|---|
| Artikelnr. | VO-500641 |
| Artikelbezeichnung | Heitronic LED Wand-/ Deckenleuchte PRONTO HF Senso |
| EAN-Code (bzw. GTIN) | 4002940018011 |

Hoher Komfort bei der Montage durch leicht, mittels Bajonettverschluss und Messerkontakten, vom Deckenträger zu trennendes Leuchtenoberteil
Vandalenschutz im Außenbereich durch unzerbrechliches Polycarbonat Gehäuse
Die Ausführung mit unsichtbarem HF-Bewegungsschalter ( 1 - 9m Reichweite ) kann Bewegungen auch durch dünne Wände oder Türen erfassen.
Daher sind Empfindlichkeit (25%|50%|75%|100%) Einschaltdauer (5sek. | 30sek. | 60sek. | 300sek. ) und Einschaltwelle (2 Lux | 10 Lux | 50 Lux | aus) über DIP-Schalter einstellbar
PC weiß, Abdeckung opal
Hohe Lichtleistung bei hoher Lichtausbeute
Netzanschluss mit schraubenloser Steckklemme

**Allgemeine Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Zollpos. | 9405423100 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | PC, opal/PC, opal |
| Produktfarbe | weiß/ white |
| CE | Ja |
| Schutzscheibe | Ja |
| Bewegungssensor | Ja |
| Schutzgrad IP | 54 |

**Abmessungen Produkt in mm**

| | |
|---|---|
| Produktbreite in mm | 330 |
| Produkthöhe in mm | 330 |
| Produkttiefe in mm | 49 |

**Elektronische Daten**

| | |
|---|---|
| Spannung in V | 230 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC |
| Schutzklasse | II |
| Stromstärke in mA | 180 |
| Nennleistungsaufnahme in W | 24 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 24 |
| Nennlebensdauer in h | 25000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 25000 |
| Zahl der Schaltzyklen | 15000 |
| Energieeffizienzklasse | D |

**Lichttechnische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennlichtstrom in lm | 2160 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 2160 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |

# Produktdatenblatt

| Angaben | Daten |
|---|---|
| Lichtfarbe | warmweiß / warm-white |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | nein / no |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,5 |
| Zündzeit in Sekunden | 0,5 |
| Nomineller Halbwertswinkel in ° | 120 |
| Bemessungshalbwertswinkel in ° | 120 |

| **Verpackungsinhalt / Zubehör** | |
|---|---|
| Montagematerial | Ja |

| **Verpackung** | |
|---|---|
| Verpackungsart | HEITRONIC Vollverpackung / HEITRONIC gift box |

| **Abmessung Einzelkarton in mm** | |
|---|---|
| Breite Einzelverpackung in mm | 335 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 335 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 55 |

| **Abmessung VE-Karton in mm** | |
|---|---|
| Breite Versandkarton in mm | 570 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 350 |
| Höhe Versandkarton in mm | 355 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 14,6 |
| Palettenabnahme in Stk | 120 |

| **VPE** | |
|---|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 10 |

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**