Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Artikelnr.	VO-23301
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Einbauleuchte Toulouse Panel eckig s
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940233018
	Das Gehäuse aus Aluminium Druckguss ermöglicht einen besonders flachen Rahmen mit nur 2 mm Aufbau Das Downlight ist durch die höhere Schutzart von unten ideal für den Austausch von überalterten Kompaktleuchtstoff Downlights in Feuchträumen geeignet Aluminium Druckguss, silber pulverbeschichtet, PMMA opal Höhere Schutzart raumseitig IP44 Flacher Einwurftreiber für minimale Einbautiefe Dimmbar mit Phasenan- oder Abschnittsdimmer Aufbauhöhe 2 mm, Einbauhöhe der Leuchte max. 22 mm Treiberhöhe max. 22 mm

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium/PMMA / aluminum/PMMA
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	184,00
Produktbreite in mm	184
Produkthöhe in mm	22
Aufbauhöhe in mm	2
Einbaudurchmesser in mm	170
Einbautiefe in mm	20

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	350
Nennleistungsaufnahme in W	10
Bemessungsleistungsaufnahme in W	10
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	230
Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	9-60V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	128x45x28

Lichttechnische Daten

Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Nennlichtstrom in lm	530
Bemessungslichtstrom in lm	530
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Verpackungsinhalt / Zubehör	
Montagematerial	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	80
Verpackung	
Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
Abmessung Einzelkarton in mm	
Breite Einzelverpackung in mm	262
Tiefe Einzelverpackung in mm	211
Höhe Einzelverpackung in mm	35
Abmessung VE-Karton in mm	
Breite Versandkarton in mm	440
Tiefe Versandkarton in mm	285
Höhe Versandkarton in mm	380
Bruttogewicht Versandkarton in kg	13,81
Palettenabnahme in Stk	320
VPE	
Losgrößenrundungsfaktor	20