

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500957
Heitronic LED Panel SELESTO Clip-on System eckig w
4002940019193
Das ideale Einbaudownlight zum Austausch gegen
überaltete Kompaktleuchtstoff-Downlights. Alle Decken-
öffnungen von 55 bis 125 mm sind geeignet
Aluminium, Kunststoff weiß
Einbaudurchmesser individuell anpassbar (55-125mm)
Aufbauhöhe 15 mm
Dimmbar mit Phasenan-/abschnittsdimmer
Eingebauter Lichtfarben-Umschalter (3000K, 4000K, 6000K)
Auswahl an Gehäusefarben durch Wechselabdeckung

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051940900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff, Aluminium / plastic, aluminum
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	164,00
Produktbreite in mm	164
Produkthöhe in mm	43
Aufbauhöhe in mm	15
Einbautiefe in mm	28

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	60
Nennleistungsaufnahme in W	12
Bemessungsleistungsaufnahme in W	12
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	20000
Energieeffizienzklasse	E

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	800
Bemessungslichtstrom in lm	800
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß / warm-white, neutral-
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Elektrischer Leistungsfaktor	0,9

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Zündzeit in Sekunden	0,2
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120
Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	352

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
-----------------	----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	180
Tiefe Einzelverpackung in mm	170
Höhe Einzelverpackung in mm	48

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	515
Tiefe Versandkarton in mm	390
Höhe Versandkarton in mm	370
Bruttogewicht Versandkarton in kg	17,5
Palettenabnahme in Stk	480

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	40
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.