

Produktdatenblatt

Angaben Daten

Artikelnr. 27639

Artikelbezeichnung LED Panel TOULOUSE rund 7,5W 5500K 145mm

EAN-Code (bzw. GTIN) 4002940276398

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet matter Lichtaustritt, Abdeckung aus Kunststoff inkl. 60 tageslichtweiße LED, max. 7,5W LED (enthalten, nicht integrierter Phasenabschnittdimmer zur individuellen Einstellung inkl. Einwurf-Betriebsgerät mit dazugehörigen ca. 80mm

flackerfreier Sofortstart

für Deckenstärken bis 20mm, Aufbauhöhe 2mm dank IP44-Zertifizierung für den Innenbereich geeignet

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94051098900

Ursprungsland/-region CN

Produktmaterial Aluminium / aluminum

Produktfarbe silber/ silver

CE Ja anschlussfertig Ja Schutzgrad IP 44

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	225
Produkthöhe in mm	35
Produkttiefe in mm	164
Außendurchmesser in mm	145
Aufbauhöhe in mm	2
Einbaudurchmesser in mm	135
Einbautiefe in mm	20

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	300
Nennleistungsaufnahme in W	7,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	7,5
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000

Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	9-60V DC
Trafo Schutzklasse	II

Trafo Schutzgrad IP 20

Trafo Maße in mm 128x45x28mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	60	
Nennlichtstrom in Im	330	
Bemessungslichtstrom in Im	330	



Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Farbtemperatur in K	6000
Lichtfarbe	tageslichtweiß / daylight white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	8
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0
Verpackungsinhalt / Zubehör	
Montagematerial	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	80
Verpackung	
Verpackungsart	weißer Karton mit Farblabel/ white box with color label
Abmessung Einzelkarton in mm	
Breite Einzelverpackung in mm	225
Tiefe Einzelverpackung in mm	164
Höhe Einzelverpackung in mm	35
Abmessung VE-Karton in mm	
Breite Versandkarton in mm	340
Tiefe Versandkarton in mm	258
Höhe Versandkarton in mm	385
Bruttogewicht Versandkarton in kg	9,6
Palettenabnahme in Stk	480
VPE	
Losgrößenrundungsfaktor	20

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254