

**Angaben**

**Daten**

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)

35288  
LED Wandeinbauleuchte DORA  
4002940352887  
aus wetterfestem Aluminium-Druckguss  
Leuchtenkörper matt aus Glas  
3 warmweiße SMD LED, 3x 1W  
3000K, 200 Lumen  
integriertes LED Vorschaltgerät  
Abstrahlwinkel 64°  
für den Innen-und Außenbereich  
aus wetterfestem Aluminium-Druckguss  
Leuchtenkörper matt aus Glas  
3 warmweiße SMD LED, 3x 1W, Leistung 5W  
3000K, 200 Lumen  
integriertes LED Vorschaltgerät  
Abstrahlwinkel 77°  
für den Innen-und Außenbereich



**Allgemeine Produktinformationen**

Zollpos. 9405409990  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Aluminium, Glas / aluminum, glass  
Produktfarbe anthrazit/ anthracite  
CE Ja  
integriertes Vorschaltgerät Ja  
Schutzgrad IP 65

**Abmessungen Produkt in mm**

Produktbreite in mm 165  
Produkthöhe in mm 195  
Einbautiefe in mm 70

**Elektronische Daten**

Spannung in V 230  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V  
Schutzklasse I  
Nennleistungsaufnahme in W 3  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 5  
Nennlebensdauer in h 30000  
Bemessungslebensdauer in h 30000  
  
Trafo Leistung in W 3,7  
Trafo Spannung primär in V 230V  
Trafo Spannung sekundär in V 10,5V  
Trafo Schutzklasse I  
Trafo Schutzgrad IP 65  
Trafo Maße in mm 0

**Lichttechnische Daten**

Anzahl der LED 5  
Nennlichtstrom in lm 200

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Bemessungslichtstrom in lm	200
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0,0

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	-----------------------------------------

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	175
Tiefe Einzelverpackung in mm	70
Höhe Einzelverpackung in mm	207

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	365
Tiefe Versandkarton in mm	250
Höhe Versandkarton in mm	425
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,5
Palettenabnahme in Stk	216

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254