Produktdatenblatt

HEITRONIC®
FASZINATION LICHT

Angaben	Daten
Artikelnr.	37431
Artikelbezeichnung	LED Wandleuchte AMARILLO mit Sensor
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940374315

aus wetterfestem pulverbeschichtetem
Aluminium-Druckguss
60 warmweiße Epistar SMD LED, 10W, 400 Lumen
Lumen
Energieeffizienzklasse A+
Lebensdauer 30.000 Std.
Abstrahlwinkel 280°
integriertes LED Vorschaltgerät
mit integriertem Bewegungsmelder 120°,
6-10m (Lux + Leuchtdauer einstellbar)
inkl. Befestigungsmaterial
für den Innen- und Außenbereich
aus wetterfestem pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss
60 warmweiße Epistar SMD LED, 10W, 400 Lumen
Lebensdauer 30.000 Std.
Abstrahlwinkel 280°
integriertes LED Vorschaltgerät
mit integriertem Bewegungsmelder 120°,
6-10m (Lux + Leuchtdauer einstellbar)
inkl. Befestigungsmaterial
für den Innen- und Außenbereich

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405409990
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Edelstahl, Kunststoff / stainless steel, plastic
Produktfarbe	matt/ frosted
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Bewegungssensor	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	110
Produkthöhe in mm	280
Produkttiefe in mm	115

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	300
Nennleistungsaufnahme in W	10
Bemessungsleistungsaufnahme in W	6
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000

Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Trafo Leistung in W	10
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	37V
Trafo Schutzklasse	I
Trafo Schutzgrad IP	65
Trafo Maße in mm	600x300x250mm
Lichttechnische Daten	
Anzahl der LED	60
Nennlichtstrom in lm	400
Bemessungslichtstrom in lm	400
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	280
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0,8
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,4
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0
Verpackung	
Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
Abmessung Einzelkarton in mm	
Breite Einzelverpackung in mm	140
Tiefe Einzelverpackung in mm	140
Höhe Einzelverpackung in mm	290
Abmessung VE-Karton in mm	
Breite Versandkarton in mm	310
Tiefe Versandkarton in mm	440
Höhe Versandkarton in mm	310
Palettenabnahme in Stk	120
VPE	
Losgrößenrundungsfaktor	6

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254