Produktdatenblatt

HEITRONIC®
FASZINATION LICHT

Angaben	Daten
Artikelnr.	500047
Artikelbezeichnung	LED Sockelleuchte MARYLAND
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940016710
	aus wetterfestem Aluminium pulverbeschichtet matte Lichtaustrittsfläche 12 warmweiße Osram SMD LED, 150 Lumen Lebensdauer 30.000 Std. integriertes LED Vorschaltgerät für den Außenbereich
	aus wetterfestem Aluminium pulverbeschichtet matte Lichtaustrittsfläche 12 warmweiße Osram SMD LED, 150 Lumen Energieeffizienzklasse A Lebensdauer 30.000 Std. integriertes LED Vorschaltgerät für den Außenbereich

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054099900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
Produktfarbe	anthrazit/ anthracite
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	128
Produkthöhe in mm	500

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230/18-42
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	47
Nennleistungsaufnahme in W	9
Bemessungsleistungsaufnahme in W	9
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Leistung in W	12,6
Trafo Spannung primär in V	100-240
Trafo Spannung sekundär in V	18-42
Trafo Schutzklasse	1
Trafo Schutzgrad IP	65
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	8

Produktdatenblatt

HEITRONIC®
FASZINATION LICHT

Angaben	Daten
Nennlichtstrom in lm	250
Bemessungslichtstrom in lm	250
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	60
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0,50
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0
Farbkonsistenz in SDCM	80
Nomineller Halbwertswinkel in °	60
Bemessungshalbwertswinkel in °	60

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	140
Tiefe Einzelverpackung in mm	135
Höhe Einzelverpackung in mm	515

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	530
Tiefe Versandkarton in mm	300
Höhe Versandkarton in mm	300
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,4
Palettenabnahme in Stk	64

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	4

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254