

## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.	VO-501314
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Lichtleiste FRANKFURT 9W starr 549x3
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940020991
	Preiswerte, platzsparende Lichtleiste mit effizienten LED zur einfachen Installation mit Befestigungsclips und direkt einreihbar (bis zu 12 Leuchten)
	Gehäuse und Diffusor PC, weiß / opal
	Direkt an der Leuchte schaltbar (jede Leuchte für sich)
	Ohne Verbindungskabel direkt anreihbar
	Inkl. 1,8m Netzleitung mit Eurostecker, 200mm Verbindungsleitung und Befestigungsclips für Unterbaumontage als auch für
	und Befestigungsclips für Unterbaumontage als auch für Montage an einer Rückwand/Platte
	sturdy PC housing, with On/Off switch, opal diffuser
	180cm power cord with Euro-plug, 15cm link cable, incl. mounting connectable under cabinet luminaires, up to 12 pieces in a row

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051140900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC
Produktfarbe	weiß, opal / white, opal
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	549,00
Produktbreite in mm	22,8
Produkthöhe in mm	36

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	75
Nennleistungsaufnahme in W	9
Bemessungsleistungsaufnahme in W	9
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	9
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	15x15x95

## Angaben

## Daten

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	840
Bemessungslichtstrom in lm	840
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutral weiß/ neutral-white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	9
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,5
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	96
Farbkonsistenz in SDCM	5

### Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1800
Länge Verbindungsleitung in mm	150

### Verpackung

Verpackungsart	weißer Karton mit HEITRONIC Aufkleber / white box with heitronic sticker
----------------	--

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	560
Tiefe Einzelverpackung in mm	76
Höhe Einzelverpackung in mm	34

### Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	595
Tiefe Versandkarton in mm	415
Höhe Versandkarton in mm	245
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11,9
Palettenabnahme in Stk	360

### VPE

Losgrößenrundungsfaktor	30
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.