

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500585
Heitronic LED Einbauleuchte VALENCE 2 Watt für Ger
4002940017564
Das hochwertige Erscheinungsbild der geschliffenen
Edelstahlblende mit glänzendem Rahmen für den opalen
Lichtauslass passt hervorragend in moderne Architektur
Edelstahlblende in Schliffoptik mit Rahmen blank
Integrierter Treiber mit direktem Netzanschluss über
300 mm Leitung
Montage mit und ohne Einbaudose möglich
Geringe Einbautiefe (nur 25 mm)
Ausführung mit PIR-Bewegungsmelder für den
automatischen Betrieb

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405409990
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Edelstahl, Kunststoff / stainless steel, plastic
Produktfarbe	Schliffoptik / brushed
CE	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	73,00
Produktbreite in mm	73
Produkthöhe in mm	25
Einbaudurchmesser in mm	60
Einbautiefe in mm	25

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	20
Nennleistungsaufnahme in W	2
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	F
Trafo Leistung in W	2
Trafo Spannung primär in V	230V AC

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	25
Bemessungslichtstrom in lm	25
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	10
Elektrischer Leistungsfaktor	1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	60

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	300
------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC white box / heitronic white box
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	85
Tiefe Einzelverpackung in mm	85
Höhe Einzelverpackung in mm	55

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	445
Tiefe Versandkarton in mm	430
Höhe Versandkarton in mm	240
Bruttogewicht Versandkarton in kg	15,5
Palettenabnahme in Stk	1200

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	100
-------------------------	-----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.