

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



500150
LED Wandleuchte TABLERO
4002940017069
aus wetterfestem Aluminium und Stahl
1 warmweiße LED, 1.700 Lumen
Lebensdauer 30.000 Std.
integriertes LED-Vorschaltgerät
dimmbar
für den Innenbereich geeignet IP20

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Zollpos. | 94054099900 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Aluminium, Stahl, PVC / aluminum, steel, pvc |
| Produktfarbe | silber/ silver |
| CE | Ja |
| Schutzscheibe | Ja |
| integriertes Vorschaltgerät | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|---------------------|-----|
| Produktbreite in mm | 230 |
| Produkthöhe in mm | 90 |
| Produkttiefe in mm | 102 |

Elektronische Daten

| | |
|---|---------------|
| Spannung in V | 230 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230/25-50V DC |
| Schutzklasse | I |
| Nennleistungsaufnahme in W | 20 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 20 |
| Nennlebensdauer in h | 30000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 30000 |
| Trafo Leistung in W | 25 |
| Trafo Spannung primär in V | 230V AC |
| Trafo Spannung sekundär in V | 25-50V DC |
| Trafo Schutzklasse | 2 |
| Trafo Schutzgrad IP | 20 |
| Trafo Maße in mm | 0 |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Anzahl der LED | 1 |
| Nennlichtstrom in lm | 1700 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 1700 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Lichtfarbe | warmweiß / warm white |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| dimmbar | ja / yes |

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

| | |
|--|---|
| Äquivalenzwert zur Glühlampe in W | 0 |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0 |
| Zündzeit in Sekunden | 0 |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | 0 |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in % | 0 |
| Quecksilbergehalt in mg | 0 |

Verpackung

| | |
|----------------|---|
| Verpackungsart | HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker |
|----------------|---|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 135 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 265 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 135 |

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|------|
| Breite Versandkarton in mm | 290 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 555 |
| Höhe Versandkarton in mm | 303 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 9,55 |
| Palettenabnahme in Stk | 128 |

VPE

| | |
|-------------------------|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 8 |
|-------------------------|---|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254