

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



23244
Einbaustrahler DL6801 chrom-matt max. 5W LED schwe
4002940232448
Gehäuse aus Stahl, Chrom mattiert
für GU5,3 Lampe, max. 5W LED (Lampe nicht entalten)
mit 100mm Verbindungskabel + AMP Stecker
ca. 30° schwenkbarer Strahler
für den Innenbereich geeignet

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Zollpos. | 94051990900 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Stahl / steel |
| Produktfarbe | chrom-matt/ matt chrome |
| CE | Ja |
| anschlussfertig | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|-------------------------|----|
| Außendurchmesser in mm | 90 |
| Aufbauhöhe in mm | 4 |
| Einbaudurchmesser in mm | 68 |
| Einbautiefe in mm | 60 |

Elektronische Daten

| | |
|---|-------|
| Fassung | GU5,3 |
| Spannung in V | 12 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 12V |
| Schutzklasse | III |
| Nennleistungsaufnahme in W | 5 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 5 |
| Trafo Spannung primär in V | 0 |
| Trafo Spannung sekundär in V | 0 |
| Trafo Schutzklasse | 0 |
| Trafo Maße in mm | 0 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--|-----------|
| dimmbar | nein / no |
| Äquivalenzwert zur Glühlampe in W | 0 |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0 |
| Zündzeit in Sekunden | 0 |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | 0 |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in % | 0 |
| Quecksilbergehalt in mg | 0 |

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackungsinhalt / Zubehör

| | |
|--------------------------------|-----|
| Länge Verbindungsleitung in mm | 100 |
|--------------------------------|-----|

Verpackung

| | |
|----------------|--|
| Verpackungsart | HEITRONIC Verpackung / packaging heitronic |
|----------------|--|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 108 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 103 |
|------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Höhe Einzelverpackung in mm | 60 |
|-----------------------------|----|

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|----------------------------|-----|
| Breite Versandkarton in mm | 550 |
|----------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Tiefe Versandkarton in mm | 440 |
|---------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Höhe Versandkarton in mm | 330 |
|--------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 15,87 |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|------------------------|-----|
| Palettenabnahme in Stk | 800 |
|------------------------|-----|

VPE

| | |
|-------------------------|-----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 100 |
|-------------------------|-----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254