Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Artikelnr.	VO-500954
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Einbaustrahler DL6809 nickel matt ru
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940019162
	Hochwertige Aluminiumausführung, besonders geeignet für alle Wohnbereiche durch exzellente Farbwiedergabe und Dimmverhalten wie konventionelle Glühlampen beim dimmen wird die Lichtfarbe wärmer Die allseitige Schwenkbarkeit in Verbindung mit der höheren Schutzart erlaubt den Einbau in allen Innenbereichen auch bei niedrigem Einbauraum Der Einwurftreiber mit Steckverbinder zur Leuchte ist geeignet zur Installation vor Schließen der GK Decke Aluminium, PMMA Dim-to-warm Funktion! Beim Herunterdimmen wird die Lichtfarbe wärmer Die höhere Schutzart IP44 erlaubt den Einsatz in Feuchträumen nur 2,8 mm Aufbauhöhe, 24 Grad rundum schwenkbar



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405199090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, PMMA / aluminum, PMMA
Produktfarbe	nickel matt/ nickel matt
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	37
Außendurchmesser in mm	79
Aufbauhöhe in mm	2,8
Einbaudurchmesser in mm	68
Einbautiefe in mm	34

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	13-16V
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	350
Nennleistungsaufnahme in W	8
Bemessungsleistungsaufnahme in W	8
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Zahl der Schaltzyklen	25000
Energieeffizienzklasse	G
Trafo Leistung in W	7
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	13-16V DC, 350mA
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	85x26x40

Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Lichttechnische Daten	
Nennlichtstrom in lm	520
Bemessungslichtstrom in lm	520
Farbtemperatur in K	2800
Lichtfarbe	warmweiß,2000K bis 2800K dimm to warm / warm-white, 2000k to
Abstrahlwinkel	45
Farbwiedergabeindex Ra	90
dimmbar	ja, dimm to warm / yes, dimmable to warm
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	8
Elektrischer Leistungsfaktor	0,95
Nomineller Halbwertswinkel in °	45
Bemessungshalbwertswinkel in °	45
Verpackungsinhalt / Zubehör	
Verteiler	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Vorschaltgerät	1
Länge Verbindungsleitung in mm	500
Verpackung	
Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
Abmessung Einzelkarton in mm	
Breite Einzelverpackung in mm	110
Tiefe Einzelverpackung in mm	110
Höhe Einzelverpackung in mm	85
Abmessung VE-Karton in mm	
Breite Versandkarton in mm	580
Tiefe Versandkarton in mm	455
Höhe Versandkarton in mm	255
Bruttogewicht Versandkarton in kg	15,4
Palettenabnahme in Stk	600
VPE	
Losgrößenrundungsfaktor	50

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.