

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

500947
LED Einbaustrahler DL8002 rund schwenkbar 38° weiß
4002940019124
Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
4 warmweiße SMD LED, 650 Lumen
4 neutralweiße SMD LED, 720 Lumen
einstellbare Lichtfarbe 2700K oder 4000K
über Schalter am Vorschaltgerät
dimmbar
Abstrahlwinkel 38°
schwenkbar 38°
rundum drehbar über Kugellager
Lebensdauer: 50.000 Stunden
externes Vorschaltgerät (IP20) 200mm Verbindungskabel zum
bei geschlossenen Decken IP65



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94051990900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
Produktfarbe weiß/ white
CE Ja
Schutzscheibe Ja
Schutzgrad IP 65

Abmessungen Produkt in mm

Außendurchmesser in mm 96
Aufbauhöhe in mm 4
Einbaudurchmesser in mm 80
Einbautiefe in mm 45

Elektronische Daten

Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 33-40V DC
Schutzklasse II
Stromstärke in mA 60
Nennleistungsaufnahme in W 8,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W 8,5
Nennlebensdauer in h 50000
Bemessungslebensdauer in h 50000
Zahl der Schaltzyklen 30000

Trafo Leistung in W 8,5
Trafo Spannung primär in V 230
Trafo Spannung sekundär in V 33-40 DC, 190mA
Trafo Schutzklasse II
Trafo Schutzgrad IP 20
Trafo Maße in mm 133x46x28mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 8

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Nennlichtstrom in lm	720
Bemessungslichtstrom in lm	720
Lichtfarbe	2700K warmweiß oder 4000K neutralweiß / 2700k warm white or
Abstrahlwinkel	38
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Zündzeit in Sekunden	1,0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,5
Farbkonsistenz in SDCM	3
Nomineller Halbwertswinkel in °	38
Bemessungshalbwertswinkel in °	38

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Verbindungsleitung in mm	200
--------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	145
Tiefe Einzelverpackung in mm	130
Höhe Einzelverpackung in mm	80

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	450
Tiefe Versandkarton in mm	410
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,61
Palettenabnahme in Stk	288

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	36
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254