

**Angaben**

**Daten**

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)

37501  
4-fach Energieverteiler BAUMSTUMPF mit Funkfernbed  
4002940375015  
aus wetterfestem Polyresin  
5m Anschlusskabel H07RN-F 3G1,5mm<sup>2</sup> +  
4 Steckdosen mit Federklappdeckel  
jede Steckdose separat schaltbar  
Frequenz 433.92 MHz  
inkl. Funkfernbedienung (Reichweite bis ca.  
30m) Batterie Typ A23 im Lieferumfang  
enthalten.  
für den Innen-und Außenbereich  
aus wetterfestem Polyresin  
Inkl. 1,5m Anschlusskabel H07RN-F 3G1,5mm<sup>2</sup> und  
Die insgesamt zwei Schutzkontaktsteckdosen sind durch  
Inkl. Funkfernbedienung: Reichweite bis ca. 30m, Batterie: Typ  
Frequenz 433.92 MHz  
Jede Steckdose ist individuell schaltbar  
Betrieb ist mit geschlossener Klappe möglich  
Dank IP44-Zertifizierung für den Innen- und Außenbereich



**Allgemeine Produktinformationen**

Zollpos. 85444290900  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Polyresin, Kunststoff / polyresin, plastic  
Produktfarbe braun/ brown  
CE Ja  
Schutzgrad IP 44  
Typ Batterien 12V, Alkali Mangang Batterie 23A (enthalten) / 12V Alkali  
Anzahl Batterien 1

**Abmessungen Produkt in mm**

Produktbreite in mm 260  
Produkthöhe in mm 225  
Produkttiefe in mm 240

**Elektronische Daten**

Spannung in V 230  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 250V/10A  
Schutzklasse I  
Nennleistungsaufnahme in W 1200  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 1200  
  
Trafo Spannung primär in V 0  
Trafo Spannung sekundär in V 0  
Trafo Schutzklasse 0  
Trafo Maße in mm 0

**Lichttechnische Daten**

dimmbar nein / no  
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 0

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic color box
----------------	--

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	295
Tiefe Einzelverpackung in mm	310
Höhe Einzelverpackung in mm	270

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	305
Tiefe Versandkarton in mm	325
Höhe Versandkarton in mm	290
Bruttogewicht Versandkarton in kg	5,5
Palettenabnahme in Stk	24

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	1
-------------------------	---

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**