

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501401
 Heitronic LED Pöllerleuchte PILASTRO anthrazit kre
 4002940021547
 die hochwertige Aluminium-Druckguss-Konstruktion
 gewährleistet eine lange Lebensdauer
 sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete,
 satinierte PC-Abdeckung
 dank hoher Schutzart(IP54) im Außenbereich einsetzbar
 Helligkeitsstufen (10% = 23 lm | 50% = 115 lm | 100% = 230 lm)
 Betriebszeit: bis zu 7 Stunden | Ladezeit: 9 Stunden
 Ausführung mit PIR-Bewegungsschalter
 (1- 8 m Reichweite, Erfassungsbereich 120°)
 Modus 1:
 Dauerlicht mit 10% Leistung, bei Bewegung 100% Helligkeit
 Nach 5 Stunden Betriebsdauer:
 Dauerlicht mit 5% Leistung, bei Bewegung 70% Helligkeit
 Modus 2:
 Dauerlicht mit 50% Leistung, ohne Bewegungserkennung
 Nach 5 Stunden Betriebsdauer:
 Dauerlicht mit 30% Leistung, ohne Bewegungserkennung
 Modus 3:
 Bei Bewegungserkennung 100% Leistung
 Einschalten bei Bewegung nach 25 Sekunden aus
 Nach 5 Stunden Betriebsdauer:
 Bewegungserkennung 70% Leistung
 the high-quality die-cast aluminium construction ensures
 a long service life
 Gentle, glare-free lighting thanks to downward-facing,
 satinised PC cover
 Thanks to its high protection class (IP54), it can be used both
 outdoors and indoors
 Version with PIR motion switch
 (1- 8 m range, detection range 120°)
 Mode 1: Continuous light with 10% power, 100% brightness
 in case of movement
 After 5 hours of operation:
 Continuous light with 5% power, 70% brightness with movement
 Mode 2: Continuous light with 50% power, without motion detection
 After 5 hours of operation:
 Continuous light with 30% power, without motion detection
 Mode 3: 100% power when motion is detected
 Switch on on movement after 25 seconds off
 After 5 hours of operation:
 Motion detection 70% power
 Brightness levels (10% = 23 lm | 50% = 115 lm | 100% = 230 lm)
 Operating time: up to 7 hours | Charging time: 9 hours

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.
 Ursprungsland/-region
 Produktmaterial
 Produktfarbe
 CE

94054139900
 CN
 Aluminium Druckguss, PC matt / aluminum pressure-die-cast, frost
 anthrazit RAL 7016 / anthracite RAL 7016
 Ja



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Schutzscheibe	Ja
Bewegungssensor	Ja
Ein Ausschalter	Ja
Schutzgrad IP	54
Typ Batterien	3,7 V Li-Ion Akku 18650, 2200 mAh / 3,7 V Li-Ion 18650 battery,
Anzahl Batterien	1

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	500
Außendurchmesser in mm	160

Elektronische Daten

Spannung in V	6
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	6V AC
Schutzklasse	III
Stromstärke in mA	250
Nennleistungsaufnahme in W	2
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2
Nennlebensdauer in h	20000
Bemessungslebensdauer in h	20000

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	230
Bemessungslichtstrom in lm	230
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	82

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Erdspeiß	Ja

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / with heitronic sticker
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	165
Tiefe Einzelverpackung in mm	165
Höhe Einzelverpackung in mm	505

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	350
Tiefe Versandkarton in mm	350
Höhe Versandkarton in mm	530
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,26
Palettenabnahme in Stk	48

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Losgrößenrundungsfaktor

4