

**Angaben**

**Daten**

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)

21416  
X Verbinder Seamless MECANO  
4002940214161  
matte Lichtaustrittsfläche  
6 warmweiße SMD LED, 75 Lumen  
Energieeffizienzklasse A+  
Lebensdauer 40.000 Std.  
Abstrahlwinkel 110°  
dimmbar  
zum verbinden von 4 Leuchten  
keine Dunkelzonen  
für den Innenbereich  
matte Lichtaustrittsfläche  
6 warmweiße SMD LED, 75 Lumen  
Energieeffizienzklasse A+  
Lebensdauer 40.000 Std.  
Abstrahlwinkel 110°  
dimmbar  
zum verbinden von 4 Leuchten  
keine Dunkelzonen  
für den Innenbereich



**Allgemeine Produktinformationen**

Zollpos. 94059200900  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Kunststoff, Metall / plastic, metal  
Produktfarbe weiß/ white  
CE Ja  
anschlussfertig Ja  
Schutzgrad IP 20

**Abmessungen Produkt in mm**

Produktlänge in mm 76,00  
Produktbreite in mm 30  
Produktgröße in mm 9

**Elektronische Daten**

Spannung in V 24  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 24V DC  
Schutzklasse III  
Nennleistungsaufnahme in W 1  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 1  
Nennlebensdauer in h 40000  
Bemessungslebensdauer in h 40000  
Zahl der Schaltzyklen 20000  
  
Trafo Spannung primär in V 0  
Trafo Spannung sekundär in V 0  
Trafo Schutzklasse 0  
Trafo Maße in mm 0

## Angaben

## Daten

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	6
Nennlichtstrom in lm	75
Bemessungslichtstrom in lm	75
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	82
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Blisterverpackung / heitronic blister
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	11
Tiefe Einzelverpackung in mm	125
Höhe Einzelverpackung in mm	190

### Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	206
Tiefe Versandkarton in mm	390
Höhe Versandkarton in mm	278
Bruttogewicht Versandkarton in kg	2,6
Palettenabnahme in Stk	2800

### VPE

Losgrößenrundungsfaktor	0
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254