

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

500158
LED Panel LYON 120mm 6W rund silber dimmbar 230V A
4002940017113
Gehäuse aus hochwertigem Druckguss-Aluminium
nur 3 mm Aufbauhöhe
dimmbar mit Phasen-/abschnittsdimmer
mit 150 mm Verbindungskabel + Stecker
inkl. Vorschaltgerät mit 150 mm Verbindungskabel sekundär und
150 mm Kabel mit Anschlussbox primär



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	940510989000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Außendurchmesser in mm	120
Aufbauhöhe in mm	3
Einbaudurchmesser in mm	105
Einbautiefe in mm	35

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230/17-21
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	275
Nennleistungsaufnahme in W	6
Bemessungsleistungsaufnahme in W	6
Nennlebensdauer in h	35000
Bemessungslebensdauer in h	35000
Zahl der Schaltzyklen	20000
Trafo Leistung in W	6,6
Trafo Spannung primär in V	230
Trafo Spannung sekundär in V	17-21 DC
Trafo Schutzklasse	2
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	90x38x23

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	30
Nennlichtstrom in lm	360
Bemessungslichtstrom in lm	360
Farbtemperatur in K	3000

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0,90
Zündzeit in Sekunden	0,2
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0
Farbkonsistenz in SDCM	6
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120
Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	128

Verpackungsinhalt / Zubehör

Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	150
Länge Verbindungsleitung in mm	300

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	125
Tiefe Einzelverpackung in mm	125
Höhe Einzelverpackung in mm	43

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	460
Tiefe Versandkarton in mm	395
Höhe Versandkarton in mm	400
Palettenabnahme in Stk	1080

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	90
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254