

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

26504
LED Starterset MECANO bestehend aus: Unterbauleuch
4002940265040



hochwertiges Gehäuse aus Aluminium
matte Lichtaustrittsfläche
90 warmweiße Epistar SMD LED, 1000 Lumen
Energieeffizienzklasse A+
Lebensdauer 40.000 Std.
Abstrahlwinkel 110°
Direktverbinder, Montageclips und Klebeband
im Lieferumfang enthalten
Touchschalter für Anschluss zwischen Leuchte
und Vorschaltgerät mit 500mm Verbindungskabel
inkl. Vorschaltgerät primär mit 1,4m
Anschlusskabel + Eurostecker, sekundär mit
1,8m Verbindungskabel + Stecker
hochwertiges Gehäuse aus Aluminium
matte Lichtaustrittsfläche
90 warmweiße Epistar SMD LED, 1000 Lumen
Energieeffizienzklasse A+
Lebensdauer 40.000 Std.
Abstrahlwinkel 110°
Direktverbinder, Montageclips und Klebeband
im Lieferumfang enthalten
Touchschalter für Anschluss zwischen Leuchte
und Vorschaltgerät mit 500mm Verbindungskabel
inkl. Vorschaltgerät primär mit 1,4m
Anschlusskabel + Eurostecker, sekundär mit
1,8m Verbindungskabel + Stecker

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051098900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	1.000,00
Produktbreite in mm	30
Produkthöhe in mm	9

Elektronische Daten

Spannung in V	24
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC/24V DC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	15
Bemessungsleistungsaufnahme in W	15
Nennlebensdauer in h	40000
Bemessungslebensdauer in h	40000

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Zahl der Schaltzyklen	20000
Trafo Leistung in W	36
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	24V DC, 1,5A
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	103x51,5x31,5mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	90
Nennlichtstrom in lm	1000
Bemessungslichtstrom in lm	1000
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	82
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Vorschaltgerät	140
Länge Anschlussleitung in mm	1400
Länge Verbindungsleitung in mm	1800

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	610
Tiefe Versandkarton in mm	80
Höhe Versandkarton in mm	40

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	1
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254