

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

35113
2-fach Energieverteiler TAPEH mit Beleuchtung
4002940351132
matte Lichtaustrittsfläche
austauschbares Leuchtmittel
LED Leuchtmittel inklusive
Energieeffizienzklasse A++
Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt
Montage über verschraubbaren Standfuß oder
Erdspießaufsatz (siehe Art.Nr. 35109)
mit Kindersicherung
für den Innen-und Außenbereich
matte Lichtaustrittsfläche
austauschbares Leuchtmittel
LED Leuchtmittel inklusive
Energieeffizienzklasse A++
Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt
Montage über verschraubbaren Standfuß oder
Erdspießaufsatz (siehe Art.Nr. 35109)
mit Kindersicherung
für den Innen-und Außenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 85444290900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Edelstahl / stainless steel
CE Ja
Schutzgrad IP 44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm 50,00
Produkthöhe in mm 400
Außendurchmesser in mm 22

Elektronische Daten

Fassung E14
Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC
Nennleistungsaufnahme in W 1,1
Bemessungsleistungsaufnahme in W 3500
Nennlebensdauer in h 25000
Bemessungslebensdauer in h 25000
Zahl der Schaltzyklen 125000
Energieeffizienzklasse A++

Trafo Spannung primär in V 0
Trafo Spannung sekundär in V 0
Trafo Schutzklasse 0
Trafo Maße in mm 0

Lichttechnische Daten

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

| | |
|--|-----------------------|
| Anzahl der LED | 1 |
| Nennlichtstrom in lm | 90 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 90 |
| Farbtemperatur in K | 2900 |
| Lichtfarbe | warmweiß / warm white |
| Abstrahlwinkel | 360 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | nein / no |
| Äquivalenzwert zur Glühlampe in W | 11 |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,4 |
| Zündzeit in Sekunden | 0 |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | 0 |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in % | 80 |
| Quecksilbergehalt in mg | 0 |
| Nomineller Halbwertswinkel in ° | 275 |
| Bemessungshalbwertswinkel in ° | 275 |
| Lampe nicht geeignet für Akzentbeleuchtung | Ja / Yes |

Verpackungsinhalt / Zubehör

| | |
|-----------------|----|
| Montagematerial | Ja |
|-----------------|----|

Verpackung

| | |
|----------------|---|
| Verpackungsart | HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package |
|----------------|---|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 160 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 160 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 405 |

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Breite Versandkarton in mm | 505 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 505 |
| Höhe Versandkarton in mm | 440 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 11,79 |
| Palettenabnahme in Stk | 72 |

VPE

| | |
|-------------------------|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 9 |
|-------------------------|---|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254