

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500647
Heitronic LED Wand- und Deckenleuchte TOLEDO 20 Wa
4002940018080
Entstanden als Engineering-Design zum Schutz von Glühlampen
ist die Bauform ein vielseitiger Klassiker und inzwischen
hocheffizient mit LED Bestückung und opaler Abdeckung bis
hin zum integrierten Bewegungsschalter.
Durchdachte Details erleichtern die Montage
BODRUM Gehäuse PP lichtgrau, TOLEDO Gehäuse PC schwarz
Abdeckung PC opal
TOLEDO mit Bewegungsschalter mit 120 Grad Erfassung
bis 10 m, Einschaltdauer 15 bis 600 Sekunden

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054940000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC, PC opal/PC, PC opal
Produktfarbe	schwarz/ black
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	270
Produkthöhe in mm	145
Produkttiefe in mm	81

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230 V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	F

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1600
Bemessungslichtstrom in lm	1600
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß / neutral-white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,5
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	421,7
------------------------------------	-------

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	152
Tiefe Einzelverpackung in mm	90
Höhe Einzelverpackung in mm	277

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	470
Tiefe Versandkarton in mm	380
Höhe Versandkarton in mm	310
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6,36
Palettenabnahme in Stk	144

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.