Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Artikelnr.	VO-23019
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Unterbauleuchte CORTINA 3er Set star
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940230192
	Gehäuse aus hochwertigem Aluminium je 2,4W warmweiße LED, 140 Lumen Komplett anschlussfertiges Set Inkl. 2m Netzkabel + 6-fach Plug and Play LED-Verteiler mit 15W Je 2m Verbindungskabel + Mini-Stecker Stufenlos dimmen (2900-6500 Kelvin) und Wahl der Lichtfarbe per Fernbedienung Inkl. Fernbedienung mit Reichweite bis zu 10m und Wandhalterung Frequenz 2450MHz, 2.4GHz Jedes Unterbau-Modul ist einzeln austauschbar (Art.-Nr.: 98407) für den Innenbereich geeignet

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, PMMA opal / aluminum, PMMA opal
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Farbwechsel	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	20
Typ Batterien	3V Knopfzelle, CR2032 (enthalten) / 3V button cell CR2032
Anzahl Batterien	1

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	200,00
Produktbreite in mm	50
Produkthöhe in mm	6
Aufbauhöhe in mm	6

Elektronische Daten

Spannung in V	12
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 12V DC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	200
Nennleistungsaufnahme in W	2,4
Bemessungsleistungsaufnahme in W	7,2
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	10000
Energieeffizienzklasse	G
Trafo Leistung in W	15
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	12V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20

Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Trafo Maße in mm	145x45x25
Lichttechnische Daten	
Anzahl der LED	36
Nennlichtstrom in lm	140
Bemessungslichtstrom in lm	140
Farbtemperatur in K	2900
Lichtfarbe	warmweiß bis tageslichtweiß 6500K / warm-white to 6500K
Abstrahlwinkel	100
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Elektrischer Leistungsfaktor	2,5
Zündzeit in Sekunden	0,1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Farbkonsistenz in SDCM	6
Nomineller Halbwertswinkel in °	100
Bemessungshalbwertswinkel in °	100
Verpackungsinhalt / Zubehör	
Montagematerial	Ja
Verteiler	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	2000
Länge Verbindungsleitung in mm	2000
Verpackung	
Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging
Abmessung Einzelkarton in mm	
Breite Einzelverpackung in mm	215
Tiefe Einzelverpackung in mm	115
Höhe Einzelverpackung in mm	100
Abmessung VE-Karton in mm	
Breite Versandkarton in mm	450
Tiefe Versandkarton in mm	370
Höhe Versandkarton in mm	230
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11,07
Palettenabnahme in Stk	240
VPE	
Losgrößenrundungsfaktor	12

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.