Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Artikelnr.	VO-27635
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Einbauleuchte Nizza Panel quadratisc
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940276350
	Eine dezente Lichtlösung für den Wandeinbau bietet diese Einabuleuchte die auf standardisierte UP-Schalterdosen bzw. Abzweigkästen abgestimmt sind Die minimierte Lichtleistung eignet sich sehr gut für die gezielte Beleuchtung von Stufen und Randzonen Blende Aluminium, pulverbeschichtet oder Edelstahl Schliffoptik PC, opal Minimale Aufbauhöhe: 2 mm Inkl. Einwurftreiber und 80 mm Sekundärleitung

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, PC / aluminum, PC
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	107,00
Produktbreite in mm	107
Produkthöhe in mm	27
Aufbauhöhe in mm	2
Einbaudurchmesser in mm	95
Einbautiefe in mm	25

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AV, 12V DC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	350
Nennleistungsaufnahme in W	3,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	3,5
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	G
Trafo Leistung in W	3,6
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	12V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	39x28x22

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	95

Produktdatenblatt

Angaben	Daten
Bemessungslichtstrom in lm	95
Farbtemperatur in K	2800
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	80

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	153
Tiefe Einzelverpackung in mm	123
Höhe Einzelverpackung in mm	35

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	325
Tiefe Versandkarton in mm	260
Höhe Versandkarton in mm	210
Bruttogewicht Versandkarton in kg	4,81
Palettenabnahme in Stk	800

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20