

Angaben

Daten

Artikelnr.	500946
Artikelbezeichnung	LED Unterbauleuchte IMOLA 3er Set mit je 2m Verbin
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940020083
	Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
	je 12 warmweiße SMD LED, 2,1W, 130 Lumen
	Abstrahlwinkel 120°
	inkl. LED Vorschaltgerät 15W + 6-fach Verteiler
	komplett anschlussfertiges Set
	1 Leuchte mit integriertem Ein-/Ausschalter
	inkl. 2m Anschlusskabel + Eurostecker
	je 2m Verbindungskabel + Stecker
	für den Innenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405403990
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff / plastic
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	189,00
Produktbreite in mm	51,8
Produkthöhe in mm	6

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 12V DC
Schutzklasse	III
Stromstärke in mA	210
Nennleistungsaufnahme in W	6,3
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2,1
Nennlebensdauer in h	20000
Bemessungslebensdauer in h	20000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Leistung in W	15
Trafo Spannung primär in V	100-240V
Trafo Spannung sekundär in V	12V DC
Trafo Schutzklasse	2
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	42x65x15mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	12
Nennlichtstrom in lm	130
Bemessungslichtstrom in lm	130
Farbtemperatur in K	3000

Angaben

Daten

Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	20
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Zündzeit in Sekunden	0,1
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120

Verpackungsinhalt / Zubehör

Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	2000
Länge Verbindungsleitung in mm	2000

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC white box with color label / heitronic white box with color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	240
Tiefe Einzelverpackung in mm	75
Höhe Einzelverpackung in mm	55

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	495
Tiefe Versandkarton in mm	400
Höhe Versandkarton in mm	300
Bruttogewicht Versandkarton in kg	16,95
Palettenabnahme in Stk	800

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254