

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

27769
LED Einbaustrahler AURORA 6W warmweiss mit seitlic
4002940277692
hochwertiges Gehäuse aus Aluminium, nickel matt
mit seitlichem Lichtkranz
matte Lichtaustrittsfläche
42 warmweiße Edison SMD LED, 450 Lumen
Lebensdauer 30.000 Std.
Abstrahwinkel 110°
LED Vorschaltgerät inklusive
mit 160mm Verbindungskabel zum
Vorschaltgerät
Vorschaltgerät mit freien Enden
Strahler IP44, Vorschaltgerät IP20
für den Innen- und Außenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94051098900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
Produktfarbe nickel matt/ nickel matt
CE Ja
anschlussfertig Ja
Schutzgrad IP 44

Abmessungen Produkt in mm

Außendurchmesser in mm 80
Aufbauhöhe in mm 20
Einbaudurchmesser in mm 60
Einbautiefe in mm 25

Elektronische Daten

Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V, 20V DC
Schutzklasse II
Stromstärke in mA 57
Nennleistungsaufnahme in W 6
Bemessungsleistungsaufnahme in W 6
Nennlebensdauer in h 30000
Bemessungslebensdauer in h 30000
Zahl der Schaltzyklen 15000

Trafo Spannung primär in V 0
Trafo Spannung sekundär in V 0
Trafo Schutzklasse 0
Trafo Maße in mm 93x37x22mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 42
Nennlichtstrom in lm 450
Bemessungslichtstrom in lm 450

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Verbindungsleitung in mm	160
--------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Verpackung / packaging heitronic
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	110
Tiefe Einzelverpackung in mm	95
Höhe Einzelverpackung in mm	70

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	500
Tiefe Versandkarton in mm	370
Höhe Versandkarton in mm	242
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11,18
Palettenabnahme in Stk	800

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254