

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501426
Heitronic LED Power Standleuchte MARYLAND 800mm 9
4002940022872
Die innenliegende , LED-Lichtquelle beleuchtet die Haltestreben des Kopfes und die Umgebung gleichmäßig und blendfrei
Aluminium, pulverbeschichtet, PMMA opal
Diffusor PC, opal
Bodenbefestigung im Sockel verborgen
Inklusive Anschlussbox im Sockel
Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
Steckdosen mit Dauerspannung, Licht schaltbar verdrahtet
(5-adriges Anschlusskabel notwendig)

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium-pulverbeschichtet, PC opal / Aluminum-powder coated,
Produktfarbe	anthrazit/ anthracite
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	128
Produkthöhe in mm	800

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	47
Nennleistungsaufnahme in W	9
Bemessungsleistungsaufnahme in W	9
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	12,6
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	18-42V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	65

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	250
Bemessungslichtstrom in lm	250
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	60
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Zündzeit in Sekunden	0,5

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
--	-----

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
-----------------	----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	140
Tiefe Einzelverpackung in mm	135
Höhe Einzelverpackung in mm	815

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	830
Tiefe Versandkarton in mm	290
Höhe Versandkarton in mm	300
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,3
Palettenabnahme in Stk	32

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	4
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.