

Produktdatenblatt**Angaben**

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

**Daten**

VO-23552
Heitronic Einbaustrahler DL6801 rund für LED bis 5
4002940235524
Preiswerter, schwenkbarer Einbaustrahler für Ø 51 mm
Reflektorlampen in Niedervolt Anlagen, mit kreisförmiger
oder quadratischer Blende
Edelstahl Schiffsoptik
In Einbaulage 30 Grad schwenkbar
GU5,3 Fassung mit 100 mm Leitung und AMP-Stecker

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------|--|
| Zollpos. | 9405199090 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Edelstahl / stainless steel |
| Produktfarbe | edelstahl gebürstet/ brushed stainless steel |
| CE | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|-------------------------|-----|
| Produkthöhe in mm | 64 |
| Produkttiefe in mm | 103 |
| Außendurchmesser in mm | 90 |
| Aufbauhöhe in mm | 4 |
| Einbaudurchmesser in mm | 68 |
| Einbautiefe in mm | 60 |

Elektronische Daten

| | |
|---|--------|
| Fassung | GU5,3 |
| Spannung in V | 12 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 12V DC |
| Schutzklasse | III |
| Nennleistungsaufnahme in W | 5 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 5 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------|-----------|
| dimmbar | nein / no |
|---------|-----------|

Verpackungsinhalt / Zubehör

| | |
|--------------------------------|-----|
| Verbindungsstecker | Ja |
| Länge Verbindungsleitung in mm | 100 |

Verpackung

| | |
|----------------|---|
| Verpackungsart | HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging |
|----------------|---|

Abmessung Einzelkarton in mm



LICHTDIENST

Produktdatenblatt

Angaben

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 105 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 103 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 60 |

Daten

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Breite Versandkarton in mm | 550 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 440 |
| Höhe Versandkarton in mm | 330 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 14,25 |
| Palettenabnahme in Stk | 800 |

VPE

| | |
|-------------------------|-----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 100 |
|-------------------------|-----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.