

## Produktdatenblatt



# LICHTDIENST

### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-35201  
Heitronic LED Wandleuchte JUNA 180mm anthrazit 6 W  
4002940352016  
Weniger ist mehr. Die flache JUNA beleuchtet effektiv und  
blendfrei aus dem Kopf die Umgebung und die weiße Innenwand  
Aluminium, pulverbeschichtet, PC klar  
Für waagerechte und senkrechte Montage geeignet

### Allgemeine Produktinformationen

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zollpos.                    | 94054990900                                                    |
| Ursprungsland/-region       | CN                                                             |
| Produktmaterial             | Aluminium-pulverbeschichtet, PC klar / Aluminum-powder coated, |
| Produktfarbe                | anthrazit RAL7015/ anthracite RAL7015                          |
| CE                          | Ja                                                             |
| integriertes Vorschaltgerät | Ja                                                             |
| Schutzgrad IP               | 54                                                             |

### Abmessungen Produkt in mm

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Produktbreite in mm | 120 |
| Produkthöhe in mm   | 180 |
| Produkttiefe in mm  | 50  |

### Elektronische Daten

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Spannung in V                             | 230       |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC   |
| Schutzklasse                              | I         |
| Stromstärke in mA                         | 50        |
| Nennleistungsaufnahme in W                | 6         |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W          | 6         |
| Nennlebensdauer in h                      | 25000     |
| Bemessungslebensdauer in h                | 25000     |
| Zahl der Schaltzyklen                     | 15000     |
| Energieeffizienzklasse                    | F         |
| Trafo Leistung in W                       | 7,2       |
| Trafo Spannung primär in V                | 230V AC   |
| Trafo Spannung sekundär in V              | 11-24V DC |
| Trafo Schutzklasse                        | I         |
| Trafo Schutzgrad IP                       | 65        |

### Lichttechnische Daten

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nennlichtstrom in lm       | 450                   |
| Bemessungslichtstrom in lm | 450                   |
| Farbtemperatur in K        | 3000                  |
| Lichtfarbe                 | warmweiß / warm-white |
| Farbwiedergabeindex Ra     | 80                    |
| dimmbar                    | nein / no             |

## Produktdatenblatt



# LICHTDIENST

### Angaben

### Daten

#### Verpackungsinhalt / Zubehör

|                 |    |
|-----------------|----|
| Montagematerial | Ja |
|-----------------|----|

#### Verpackung

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Verpackungsart | HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label |
|----------------|---------------------------------------------|

#### Abmessung Einzelkarton in mm

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 125 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm  | 190 |
| Höhe Einzelverpackung in mm   | 60  |

#### Abmessung VE-Karton in mm

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Breite Versandkarton in mm        | 270  |
| Tiefe Versandkarton in mm         | 400  |
| Höhe Versandkarton in mm          | 320  |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 13,1 |
| Palettenabnahme in Stk            | 480  |

#### VPE

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 20 |
|-------------------------|----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.