

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



HT-501381
 Heitronic LED Einbaudownlight LE MANS quadratisch
 4002940021448
 Das extrem flache Gehäuse mit 27 mm Einbautiefe eignet sich für den Einbau unter Lüftungskanälen und Unterzügen
 Die Downlights sind bei Dimmbarkeit mit Phasenabschnitt ideal für den Austausch von überalterten Kompaktleuchtstoff Downlights geeignet
 Der breite Abdeckring überdeckt bei Bedarf auch größere Einbauöffnungen bis zum Außenmaß
 Gehäuse und Diffusor PC, weiß bzw. transparent
 Gleichmäßige Ausleuchtung der leuchtenden Fläche durch Seitenlichteinspeisung mit mikroprismiertem Extraktor
 Einstellbare Lichtfarbe (3000K/4000K/6000K)
 Anschlussfertig mit integriertem Betriebsgerät und 150 mm Leitung mit freien Enden

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051940900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC
Produktfarbe	weiß / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	165,00
Produktbreite in mm	165
Produkthöhe in mm	32
Aufbauhöhe in mm	5
Einbaudurchmesser in mm	105
Einbautiefe in mm	27

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	12
Bemessungsleistungsaufnahme in W	12
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1000
Bemessungslichtstrom in lm	1000
Farbtemperatur in K	3000

Angaben

Daten

Lichtfarbe	warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß / warm-white, neural-white,
Abstrahlwinkel	120°
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	150
------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / HEITRONIC color gift box
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	197
Tiefe Einzelverpackung in mm	174
Höhe Einzelverpackung in mm	47

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	500
Tiefe Versandkarton in mm	365
Höhe Versandkarton in mm	415
Bruttogewicht Versandkarton in kg	14,5
Palettenabnahme in Stk	300

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	40
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.