

Produktdatenblatt

Angaben

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



Daten

VO-501445
 Heitronic LED Wand- und Deckenleuchte ALLROUNDER 1
 4002940023169
 Leuchte ist vielfach einsetzbar, ob als Wand- oder Deckenleuchte,
 Aufputz oder Einbau
 für den Innen- und Außenbereich IP54
 Für alle Deckenöffnungen von 65-255mm geeignet
 Die gewünschte Wattleistung und Lichtfarbe kann an der
 Rückseite der Leuchte eingestellt werden
 Lichtstrom 100lm/W
 120° Horizontal, 90-120° Vertikal jeweils bis 4m
 Bewegungsschalter sind einstellbar:
 1) "ON" bedeutet Ausschaltverzögerung,
 10% bedeutet 10% Standby Funktion
 2) Sonnensymbol: Der Sensor ist den ganzen Tag über aktiv
 2) Mond-Symbol: Sensor wird nur nachts oder bei Dunkelheit
 (<13lux) aktiviert
 3) 30 Sekunden und 180 Sekunden einstellbar
 loop in / loop out
 PC weiß, Abdeckung opal
 Hohe Lichtleistung bei hoher Lichtausbeute
 Lebensdauer 30.000 Std.

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405423100
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC matt, Aluminium / PC milky, aluminum
Produktfarbe	weiß / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Tag Nachtsensor	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	53
Außendurchmesser in mm	330

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15002
Energieeffizienzklasse	C

Lichttechnische Daten



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Nennlichtstrom in lm	2100
Bemessungslichtstrom in lm	2100
Lichtfarbe	2700/3000/3500/4000/5000K
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	300
------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / HEITRONIC color gift box
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	335
Tiefe Einzelverpackung in mm	335
Höhe Einzelverpackung in mm	60

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	625
Tiefe Versandkarton in mm	360
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,5
Palettenabnahme in Stk	90

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.