

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)

VO-27636
 Heitronic LED Einbauleuchte TOULOUSE Panel rund si
 4002940276367
 Das Gehäuse aus Aluminium Druckguss ermöglicht einen
 besonders flachen Rahmen mit nur 2 mm Aufbau
 Das Downlight ist durch die höhere Schutzart von unten
 ideal für den Austausch von überalterten Kompaktleuchtstoff
 Downlights in Feuchträumen geeignet
 Aluminium Druckguss, silber pulverbeschichtet, PMMA opal
 Höhere Schutzart raumseitig IP44
 Flacher Einwurftrieber für minimale Einbautiefe
 Dimmbar mit Phasen- oder Abschnittsdimmer
 Aufbauhöhe 2 mm, Einbauhöhe der Leuchte max. 22 mm
 Treiberhöhe max. 22 mm



Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Zollpos. | 94051190900 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Aluminium/PMMA / aluminum/PMMA |
| Produktfarbe | silber/ silver |
| CE | Ja |
| MM Kennzeichnung | Ja |
| Schutzgrad IP | 44 |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|-------------------------|-----|
| Produkthöhe in mm | 24 |
| Außendurchmesser in mm | 199 |
| Aufbauhöhe in mm | 2 |
| Einbaudurchmesser in mm | 187 |
| Einbautiefe in mm | 22 |

Elektronische Daten

| | |
|---|-------------|
| Spannung in V | 230 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC |
| Schutzklasse | II |
| Stromstärke in mA | 350 |
| Nennleistungsaufnahme in W | 11 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 11 |
| Nennlebensdauer in h | 30000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 30000 |
| Zahl der Schaltzyklen | 15000 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Trafo Leistung in W | 230 |
| Trafo Spannung primär in V | 220-240V AC |
| Trafo Spannung sekundär in V | 9-60V DC |
| Trafo Schutzklasse | II |
| Trafo Schutzgrad IP | 20 |
| Trafo Maße in mm | 128x45x28 |

Lichttechnische Daten



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

| | |
|---|-----------------------|
| Nennlichtstrom in lm | 650 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 650 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Lichtfarbe | warmweiß / warm-white |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | ja / yes |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h | 11 |

Verpackungsinhalt / Zubehör

| | |
|--------------------------------|----|
| Montagematerial | Ja |
| Länge Verbindungsleitung in mm | 80 |

Verpackung

| | |
|----------------|---|
| Verpackungsart | HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label |
|----------------|---|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 262 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 211 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 35 |

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Breite Versandkarton in mm | 440 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 285 |
| Höhe Versandkarton in mm | 380 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 13,81 |
| Palettenabnahme in Stk | 320 |

VPE

| | |
|-------------------------|----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 20 |
|-------------------------|----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.