

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-27638
 Heitronic LED Einbauleuchte TOULOUSE Panel rund si
 4002940276381
 Das Gehäuse aus Aluminium Druckguss ermöglicht einen
 besonders flachen Rahmen mit nur 2 mm Aufbau
 Das Downlight ist durch die höhere Schutzart von unten
 ideal für den Austausch von überalterten Kompaktleuchtstoff
 Downlights in Feuchträumen geeignet
 Aluminium Druckguss, silber pulverbeschichtet, PMMA opal
 Höhere Schutzart raumseitig IP44
 Flacher Einwurftrieber für minimale Einbautiefe
 Dimmbar mit Phasen- oder Abschnittsdimmer
 Aufbauhöhe 2 mm, Einbauhöhe der Leuchte max. 22 mm
 Treiberhöhe max. 22 mm

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium/PMMA / aluminum/PMMA
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	22
Außendurchmesser in mm	145
Aufbauhöhe in mm	2
Einbaudurchmesser in mm	135
Einbautiefe in mm	20

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	300
Nennleistungsaufnahme in W	7
Bemessungsleistungsaufnahme in W	7
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	G
Trafo Leistung in W	230
Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	9-60V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	128x45x28

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	360
----------------------	-----



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Bemessungslichtstrom in lm	360
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	80

Verpackung

Verpackungsart	Weißer Karton mit HEITRONIC Aufkleber / white box with heitronic sticker
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	262
Tiefe Einzelverpackung in mm	211
Höhe Einzelverpackung in mm	35

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	340
Tiefe Versandkarton in mm	230
Höhe Versandkarton in mm	380
Bruttogewicht Versandkarton in kg	8,94
Palettenabnahme in Stk	600

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.