

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

15200
LED Linienlampe S14d 7W 300mm 500lm wamrweiss Einz
4002940152005
28 warmweiße SMD LED, 500 Lumen
Energieeffizienzklasse A+
Abstrahlwinkel 270°
Lebensdauer 20.000 Std.
ausgezeichnete Farbwiedergabe
Sofortstart
Kunststoffgehäuse (PC)
geringe Wärmeentwicklung
28 warmweiße SMD LED, 500 Lumen
Energieeffizienzklasse A+
Abstrahlwinkel 270°
Lebensdauer 20.000 Std.
ausgezeichnete Farbwiedergabe
Sofortstart
Kunststoffgehäuse (PC)
geringe Wärmeentwicklung



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 85395000000
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Polycarbonat / polycarbonate
Produktfarbe matt/ frosted
CE Ja

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm 300,00
Außendurchmesser in mm 30

Elektronische Daten

Fassung S14d
Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC
Stromstärke in mA 56
Nennleistungsaufnahme in W 7
Bemessungsleistungsaufnahme in W 7
Nennlebensdauer in h 20000
Bemessungslebensdauer in h 20000
Zahl der Schaltzyklen 20000
Energieeffizienzklasse A+

Trafo Spannung primär in V 0
Trafo Spannung sekundär in V 0
Trafo Schutzklasse 0
Trafo Maße in mm 0

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 28
Nennlichtstrom in lm 500

Angaben

Daten

Bemessungslichtstrom in lm	500
Farbtemperatur in K	2700
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	270
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	39
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	7
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Zündzeit in Sekunden	0,1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	92
Quecksilbergehalt in mg	0
Farbkonsistenz in SDCM	5
Nomineller Halbwertswinkel in °	270
Bemessungshalbwertswinkel in °	270
Lampe nicht geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja / Yes

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	30
Tiefe Einzelverpackung in mm	50
Höhe Einzelverpackung in mm	310

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	360
Tiefe Versandkarton in mm	600
Höhe Versandkarton in mm	200
Bruttogewicht Versandkarton in kg	4,88
Palettenabnahme in Stk	800

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	0
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254