

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-98407
 Heitronic LED Unterbauleuchte Cortina 2,4 Watt 140
 4002940019001
 Top Komfort für die Arbeitsplatzbeleuchtung: dimmbar
 und mit variabler Lichtfarbe, Steuerung über eine drahtlose
 Funkfernbedienung, für lange Arbeitsflächen auf maximal
 sechs Einheiten erweiterbar
 Aluminium silber, PMMA opal
 Anschlussfertiges 3er Set mit je 2 m Verbindungsleitung
 6-fach Verteiler, Funkfernbedienung und 15W
 Steckernetzteil
 Lichtfarbe stufenlos einstellbar von warmweiß bis tageslichtweiß
 über die Funkfernbedienung
 Helligkeit stufenlos dimmbar über die Funkfernbedienung
 Die Memory Funktion sorgt bei Einschalten für die
 gleichen Werte wie zuvor
 LED Betriebsgerät ausgelegt für maximal sechs Leuchteinheiten
 Ergänzungsmodul separat bestellbar

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, PMMA opal / aluminum, PMMA opal
Produktfarbe	Silber/ silver
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	200,00
Produktbreite in mm	50
Produkthöhe in mm	6
Aufbauhöhe in mm	6

Elektronische Daten

Spannung in V	12
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 12V DC
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	2,4
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2,4
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	10000
Energieeffizienzklasse	F

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	24
Nennlichtstrom in lm	140
Bemessungslichtstrom in lm	140



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Farbtemperatur in K	2900
Lichtfarbe	warmweiß bis tageslichtweiß 6500K / warm-white to daylight-white
Abstrahlwinkel	100
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Zündzeit in Sekunden	0,1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Farbkonsistenz in SDCM	6
Nomineller Halbwertswinkel in °	100
Bemessungshalbwertswinkel in °	100

Verpackungsinhalt / Zubehör

Verbindungsstecker	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	2000

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	210
Tiefe Einzelverpackung in mm	70
Höhe Einzelverpackung in mm	30

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	445
Tiefe Versandkarton in mm	445
Höhe Versandkarton in mm	210
Bruttogewicht Versandkarton in kg	10,85
Palettenabnahme in Stk	600

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.