

## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.	VO-501313
Artikelbezeichnung	Heitronic LED Lichtleiste FRANKFURT 7W starr 516x3
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940020984
	Preiswerte, platzsparende Lichtleiste mit effizienten LED zur einfachen Installation mit Befestigungsclips und direkt einreihbar (bis zu 12 Leuchten) Gehäuse und Diffusor PC, weiß / opal Direkt an der Leuchte schaltbar (jede Leuchte für sich) Ohne Verbindungskabel direkt anreihbar Inkl. 1,8m Netzleitung mit Eurostecker, 200mm Verbindungsleitung und Befestigungsclips für Unterbaumontage als auch für Montage an einer Rückwand/Platte sturdy PC housing, with On/Off switch, opal diffuser 180cm power cord with Euro-plug, 15cm link cable, incl. mounting connectable under cabinet luminaires, up to 12 pieces in a row

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405494000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC
Produktfarbe	weiß, opal / white, opal
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	516,00
Produktbreite in mm	22,8
Produkthöhe in mm	36

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	58
Nennleistungsaufnahme in W	7
Bemessungsleistungsaufnahme in W	7
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	7
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	15X15X95

### Lichttechnische Daten



## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

---

Nennlichtstrom in lm	660
Bemessungslichtstrom in lm	660
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutral weiß/ neutral-white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	7
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,5
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	96

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Montagematerial	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1800
Länge Verbindungsleitung in mm	150

### Verpackung

---

Verpackungsart	Weißer Karton mit HEITRONIC Aufkleber / white box with heitronic sticker
----------------	--

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	525
Tiefe Einzelverpackung in mm	76
Höhe Einzelverpackung in mm	34

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	560
Tiefe Versandkarton in mm	415
Höhe Versandkarton in mm	245
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11,45
Palettenabnahme in Stk	360

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	30
-------------------------	----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**