

Angaben

Daten

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnr. | 23092 |
| Artikelbezeichnung | LED Einbaustrahler OKLAHOMA 6,5W Nichia nicht dimm |
| EAN-Code (bzw. GTIN) | 4002940230925 |



Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Zollpos. | 94051098900 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic |
| Produktfarbe | weiß/ white |
| CE | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|-------------------|----|
| Aufbauhöhe in mm | 2 |
| Einbautiefe in mm | 55 |

Elektronische Daten

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Spannung in V | 46 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC, 200mA DC |
| Schutzklasse | II |
| Nennleistungsaufnahme in W | 6,5 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 6,5 |
| Bemessungslebensdauer in h | 25000 |
| Zahl der Schaltzyklen | 12500 |
| Trafo Leistung in W | 9,2 |
| Trafo Spannung primär in V | 230V AC |
| Trafo Spannung sekundär in V | 200mA DC, max, 46V |
| Trafo Schutzklasse | II |
| Trafo Schutzgrad IP | 20 |
| Trafo Maße in mm | 88x39x22,5mm |

Lichttechnische Daten

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Anzahl der LED | 4 |
| Nennlichtstrom in lm | 310 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 310 |
| Farbtemperatur in K | 2700 |
| Lichtfarbe | warmweiß / warm white |
| Abstrahlwinkel | 20 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | nein / no |
| Äquivalenzwert zur Glühlampe in W | 50 |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0 |

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

| | |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Zündzeit in Sekunden | 0 |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | 0 |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in % | 0 |
| Quecksilbergehalt in mg | 0 |

Verpackungsinhalt / Zubehör

| | |
|--------------------------------|----|
| Verbindungsstecker | Ja |
| Länge Verbindungsleitung in mm | 80 |

Verpackung

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Verpackungsart | HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package |
|----------------|---------------------------------------------------|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 100 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 100 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 75 |

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|------|
| Breite Versandkarton in mm | 315 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 515 |
| Höhe Versandkarton in mm | 245 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 13,6 |
| Palettenabnahme in Stk | 1080 |

VPE

| | |
|-------------------------|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 0 |
|-------------------------|---|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254