

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)

VO-27641
 Heitronic LED Einbauleuchte TOULOUSE Panel quadrat
 4002940276411
 Das Gehäuse aus Aluminium Druckguss ermöglicht einen besonders flachen Rahmen mit nur 2 mm Aufbau
 Das Downlight ist durch die höhere Schutzart von unten ideal für den Austausch von überalterten Kompaktleuchtstoff Downlights in Feuchträumen geeignet
 Aluminium Druckguss, silber pulverbeschichtet, PMMA opal
 Höhere Schutzart raumseitig IP44
 Flacher Einwurftrieber für minimale Einbautiefe
 Dimmbar mit Phasen- oder Abschnittsdimmer
 Aufbauhöhe 2 mm, Einbauhöhe der Leuchte max. 22 mm
 Treiberhöhe max. 22 mm



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium/PMMA / aluminum/PMMA
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	200,00
Produktbreite in mm	200
Produkthöhe in mm	24
Aufbauhöhe in mm	2
Einbaudurchmesser in mm	180
Einbautiefe in mm	22

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	350
Nennleistungsaufnahme in W	10
Bemessungsleistungsaufnahme in W	10
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	230
Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	9-60V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	128x45x28

Lichttechnische Daten

Angaben

Daten

Nennlichtstrom in lm	550
Bemessungslichtstrom in lm	550
Farbtemperatur in K	5600
Lichtfarbe	tageslichtweiß / daylight-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Elektrischer Leistungsfaktor	0,8
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	2
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	75

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	80

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	262
Tiefe Einzelverpackung in mm	211
Höhe Einzelverpackung in mm	35

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	440
Tiefe Versandkarton in mm	285
Höhe Versandkarton in mm	200
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,24
Palettenabnahme in Stk	320

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----