

## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501417  
Heitronic LED Flutlichtstrahler BOLTON 2.0 30 Watt  
4002940022865  
Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender Abstrahlfläche für mit Bewegungsschalter mit integriertem Dämmerungsschalter mit Einschaltdauer 10 Sekunden bis 7 Minuten, Lux einstellbar 10- Bewegungsschalter Horizontal 350° und vertikal 180° einstellbar Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet Die Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas lässt sich leicht weißer UV-Schutz-Reflektor  
Stabiler Haltebügel mit 180° Einstellbarkeit der Ausrichtung  
Anschlussfertig mit 500mm Leitung

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe	schwarz / black
Bewegungssensor	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	164,00
Produkthöhe in mm	167
Produkttiefe in mm	79

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Nennleistungsaufnahme in W	30
Bemessungsleistungsaufnahme in W	30
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Energieeffizienzklasse	E

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	2505
Bemessungslichtstrom in lm	2505
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	30

### Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	500
------------------------------	-----

## Produktdatenblatt



# LICHTDIENST

### Angaben

### Daten

#### Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label
----------------	---

#### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	170
Tiefe Einzelverpackung in mm	170
Höhe Einzelverpackung in mm	65

#### Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	360
Tiefe Versandkarton in mm	340
Höhe Versandkarton in mm	370
Bruttogewicht Versandkarton in kg	10
Palettenabnahme in Stk	360

#### VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----