

Produktdatenblatt




LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501420
Heitronic LED Akku Flutlichtstrahler NEWPORT 2.0 g
4002940022704
Klein, handlich, vielfach einstezbar durch Powerbank Funktion 5V,
Integrierter Haken zum einklappen
Ständer 180° drehbar
Handgriff Magnetisch
Problemlose Anwendung ohne Netz
hochwertiges Aluminium Gehäuse mit thermoplastischem Gummi
Leistungsstarke COB LED, CRI 80
Inklusive Akku Li-Ion, 3,7V, 6600 mAh und 1m USB-C Kabel
mit Batteriestandanzeige
3 Funktionsmodi: 1) 100% = 2 Stunden (2000 lm), 2) 50% = 4
3) 20% = 8 Stunden (500 lm)
Ladezeit ca. 5 Stunden

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	851310000000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium Druckguss, thermoplastischer Gummi / aluminum die-
Produktfarbe	gelb/schwarz / yellow/black
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	54
Typ Batterien	3,7V Li-Ion Akku 18650, 6600mAh (enthalten) / 3.7V Li-Ion battery
Anzahl Batterien	3

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	178,00
Produkthöhe in mm	129
Produkttiefe in mm	44

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	5V
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	1
Nennlichtstrom in lm	2000
Bemessungslichtstrom in lm	2000
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß / neutral-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / HEITRONIC color gift box
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	185
Tiefe Einzelverpackung in mm	135
Höhe Einzelverpackung in mm	54

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	420
Tiefe Versandkarton in mm	290
Höhe Versandkarton in mm	195
Bruttogewicht Versandkarton in kg	10,7
Palettenabnahme in Stk	300

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	15
-------------------------	----