

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500594
Heitronic LED Einbaustrahler DL7002 CRI80 rund sta
4002940017663
Fest eingebauter, effizienter light Engine im Mini Downlight
Die farblich variierenden Abdeckringe gestatten den Einbau
eines Grundkörpers im gesamten Haus, durch die hohe
raumseitige Schutzart auch in Feuchträumen einsetzbar
Gehäuse PBT, weiß, Lichtauslass PC, optisch strukturiert
oder satiniert
Inkl. einfach aufsteckbare Ringe in schwarz oder nickel
gebürstet
Dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer
Anschlussklemmen zum Durchschleifen geeignet
Hohe Schutzart IP65

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405114090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Gehäuse PBT, Lichtauslass PC / housing PBT, frontside PC
Produktfarbe	weiss / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Außendurchmesser in mm	87
Aufbauhöhe in mm	4
Einbaudurchmesser in mm	68
Einbautiefe in mm	45

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	7
Bemessungsleistungsaufnahme in W	7
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	10000
Energieeffizienzklasse	F
Trafo Leistung in W	7,3
Trafo Spannung primär in V	230V AC, 50Hz
Trafo Spannung sekundär in V	85V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	65

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	590
Bemessungslichtstrom in lm	590

Angaben

Daten

Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiss / warm-white
Abstrahlwinkel	100
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja Phasen- und Phasenabschnitt / yes leading-edge and trailing-
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	7
Nomineller Halbwertswinkel in °	100
Bemessungshalbwertswinkel in °	100

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	90
Tiefe Einzelverpackung in mm	75
Höhe Einzelverpackung in mm	90

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	380
Tiefe Versandkarton in mm	320
Höhe Versandkarton in mm	305
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,17
Palettenabnahme in Stk	864

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	48
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.