

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	28206
Artikelbezeichnung	LED Unterbauleuchte DETMOLD 8W 677mm warmweiss 300
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940282061
	matte Abdeckung
	64 warmweiße SMD LED, 450 Lumen
	Lebensdauer 25.000 Stunden
	Ein-/Ausschalter
	integriertes Vorschaltgerät
	Schutzkontaktsteckdose
	Anschluss und Montage rückseitig für den Innenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051140900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff, Metall / plastic, metal
Produktfarbe	silber, opal/ silver, opal
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	677,00
Produktbreite in mm	49
Produkttiefe in mm	87

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	70
Nennleistungsaufnahme in W	8
Bemessungsleistungsaufnahme in W	8
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	30V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	160x23x16mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	64
Nennlichtstrom in lm	450
Bemessungslichtstrom in lm	450
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	55
Elektrischer Leistungsfaktor	0,55
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	70
Quecksilbergehalt in mg	0
Farbkonsistenz in SDCM	6

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung Eurolochung / heitronic color box
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	95
Tiefe Einzelverpackung in mm	690
Höhe Einzelverpackung in mm	53

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	415
Tiefe Versandkarton in mm	720
Höhe Versandkarton in mm	315
Bruttogewicht Versandkarton in kg	17
Palettenabnahme in Stk	120

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254