

Produktdatenblatt**Angaben**

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

**Daten**

VO-500953
Heitronic LED Einbaustrahler DL6809 schwarz rund s
4002940019155
Hochwertige Aluminiumausführung, besonders geeignet für alle
Wohnbereiche durch exzellente Farbwiedergabe und
Dimmverhalten wie konventionelle Glühlampen
beim dimmen wird die Lichtfarbe wärmer
Die allseitige Schwenkbarkeit in Verbindung mit der
höheren Schutzart erlaubt den Einbau in allen Innenbereichen
auch bei niedrigem Einbauraum
Der Einwurftreiber mit Steckverbinder zur Leuchte ist geeignet
zur Installation vor Schließen der GK Decke
Aluminium, PMMA
Dim-to-warm Funktion! Beim Herunterdimmen wird die
Lichtfarbe wärmer
Die höhere Schutzart IP44 erlaubt den Einsatz in Feuchträumen
nur 2,8 mm Aufbauhöhe, 24 Grad rundum schwenkbar

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405199090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, PMMA / aluminum, PMMA
Produktfarbe	schwarz/ black
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	37
Außendurchmesser in mm	79
Aufbauhöhe in mm	2,8
Einbaudurchmesser in mm	68
Einbautiefe in mm	34

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	13-16V
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	350
Nennleistungsaufnahme in W	8
Bemessungsleistungsaufnahme in W	8
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Zahl der Schaltzyklen	25000
Energieeffizienzklasse	G
Trafo Leistung in W	7
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	13-16V DC, 350mA
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	85x26x40



LICHTDIENST

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	520
Bemessungslichtstrom in lm	520
Farbtemperatur in K	2800
Lichtfarbe	warmweiß, 2000K bis 2800k dimm to warm / warm-white, 2000k to 45
Abstrahlwinkel	45
Farbwiedergabeindex Ra	90
dimmbar	ja, dimm to warm / yes, dimmable to warm
Elektrischer Leistungsfaktor	0,95
Nomineller Halbwertswinkel in °	45
Bemessungshalbwertswinkel in °	45

Verpackungsinhalt / Zubehör

Verteiler	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Vorschaltgerät	1
Länge Verbindungsleitung in mm	500

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	110
Tiefe Einzelverpackung in mm	110
Höhe Einzelverpackung in mm	85

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	580
Tiefe Versandkarton in mm	460
Höhe Versandkarton in mm	255
Bruttogewicht Versandkarton in kg	15,4
Palettenabnahme in Stk	600

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.