

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



27777
LED Aufbaustrahler AURORA 10W warmweiß +Lichtkranz
4002940277777
hochwertiges Gehäuse aus Aluminium
mit seitlichem Lichtkranz
matte Lichtaustrittsfläche
80 warmweiße Epistar SMD LED, 830 Lumen
Lebensdauer 30.000 Std.
Abstrahlwinkel 110°
mit 160mm Verbindungskabel + Vorschaltgerät
für den Innenbereich

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94051098900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
Produktfarbe matt/ frosted
CE Ja
Schutzgrad IP 20

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 105
Produkthöhe in mm 55
Produkttiefe in mm 105
Außendurchmesser in mm 100
Aufbauhöhe in mm 50

Elektronische Daten

Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V
Schutzklasse II
Stromstärke in mA 90
Nennleistungsaufnahme in W 10
Bemessungsleistungsaufnahme in W 10
Nennlebensdauer in h 30000
Bemessungslebensdauer in h 30000
Zahl der Schaltzyklen 15000

Trafo Leistung in W 12
Trafo Spannung primär in V 230V AC
Trafo Spannung sekundär in V 24-36V DC
Trafo Schutzklasse II
Trafo Schutzgrad IP 20
Trafo Maße in mm 69x29x19mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 80
Nennlichtstrom in lm 830
Bemessungslichtstrom in lm 830
Farbtemperatur in K 3000
Lichtfarbe warmweiß / warm white

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	85
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,5
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Verbindungsleitung in mm	160
--------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Verpackung / packaging heitronic
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	105
Tiefe Einzelverpackung in mm	105
Höhe Einzelverpackung in mm	55

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	545
Tiefe Versandkarton in mm	305
Höhe Versandkarton in mm	240
Bruttogewicht Versandkarton in kg	14,88
Palettenabnahme in Stk	1000

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254