

Angaben

Daten

Artikelnr.	45850
Artikelbezeichnung	flexible Kunststoff-Schlauchleitung Kabel H03VV-F
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940458503
	flexible Leitung
	Norm VDE 281-5(=HD 21,5 S3, IEC 227-)
	Nennspannung 300/300V
	Aderzahl Querschnitt 2G0,75
	Isolier/Mantelwerkstoff PVC/PVC
	Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2
	Verwendung in trockenen Räumen für den Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringem mechanischen Beanspruchungen
	flexible Leitung
	Norm VDE 281-5(=HD 21,5 S3, IEC 227-)
	Nennspannung 300/300V
	Aderzahl Querschnitt 2G0,75
	Isolier/Mantelwerkstoff PVC/PVC
	Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2
	Verwendung in trockenen Räumen für den Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringem mechanischen Beanspruchungen



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	85444290000
Ursprungsland/-region	DE
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	50.000,00
Außendurchmesser in mm	5,3

Elektronische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	0
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

VPE

Losgrößenrundungsfaktor

1

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254